



Derasol H20

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Fissativo a base di speciali polimeri nanoparticellari ad elevato potere consolidante, caratterizzato da un'eccellente grado di penetrazione. E' particolarmente indicato per esterni su supporti sfarinanti sia all'interno che all'esterno. Il potere isolante risulta essere inferiore a un fissativo normale, poiché il totale effetto penetrante non permette la filmazione superficiale del prodotto, pertanto, se applicato ad una sola mano, il DERASOL H20 consente una buona traspirazione del supporto.

2. COMPOSIZIONE

Speciali polimeri nanoparticellari, tensioattivi, altri additivi.

3. MODALITA' 'APPLICAZIONE

Applicare direttamente a pennello, rullo o spruzzo, previa carteggiatura delle parti eccessivamente friabili.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,010

Kg./Lt. +/- 0,5%

VISCOSITA': 20" - 30" Coppa Ford 4

RESA: 5 - 7 m²/Lt.

DILUIZIONE: 100 % con acqua

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt, 15, Lt. 4, Lt. 0,750

ESSICCAZIONE: al tatto 30' , in profondità 24h a 20°C

SOVRAVERNICIABILITA': 24 h

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE : 32091000

5. VOCI DI CAPITOLATO

Consolidamento di superfici murali sfarinanti con l'applicazione di una mano di fissativo ad alta penetrazione del tipo DERASOL H20 della SPIVER S.r.l.

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it