



Primer S

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Primer coprente di colore bianco (eventualmente tinteggiabile) a superficie leggermente ruvida, specifico per favorire l'ancoraggio di finiture decorative (STUCCOMARMO, DECORA' con aspetto goffrato), su supporti lisci e/o scarsamente assorbenti (calcestruzzo, cemento cellulare, cartongesso, gesso). Con specifica pigmentazione trova impiego come fondo per DECORA' DELUXE.

2. COMPOSIZIONE

Microemulsione acrilica, speciali tensioattivi, farine di quarzo, biossido di titanio, altri additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Applicare direttamente a pennello o rullo, previa diluizione del 20-40% con acqua ,

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,682 Kg./Lt. +/-5%

VISCOSITA': tixotropico.

COLORE: bianco.

RESA: 7-8 m²/Lt. per mano.

DILUIZIONE: 20 - 40% con acqua.

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt, 15, Lt. 4 , Lt. 0,750

ESSICCAZIONE: al tatto 30' , in profondità 24h a 20°C

SOVRAVERNICIABILITA': 24h.

APPLICAZIONE: pennello, rullo.

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE : 32091000.

Pretrattamento con promotore di adesione pigmentato a superficie leggermente ruvida di supporti murali con l'applicazione di una mano di ancorante del tipo PRIMER S della SPIVER S.r.l.. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

5. VOCE DI CAPITOLATO



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it