



Spiversil Primer

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

SPIVERSIL PRIMER è un primer incolore ad alta penetrazione, a base di silicati di potassio idoneo sia per uniformare l'assorbimento del supporto che per consolidarlo. Promotore di silicatizzazione, viene utilizzato come fondo per la LINEA SPIVERSIL.

2. COMPOSIZIONE

Silicati di potassio in soluzione, additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento con una stagionatura minima di 30 giorni. Il sottofondo deve essere ben solido e non sfarinante. Diluire al 100% con acqua SPIVERSIL PRIMER, e applicare con pennello o rullo in un'unica passata.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,010 Kg./Lt +/-0,5%

VISCOSITA': 70" – 80" Coppa Ford 4

RESA: 10 m²/Lt.

DILUIZIONE: 100% con acqua.

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt. 15.

ESSICCAZIONE: al tatto 30', in profondità 24h a 20°C.

SOVRAVERNICIABILITA': 24h.

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo.

CONSERVAZIONE: 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE : 32091000.

5. VOCE DI CAPITOLATO

Consolidamento di superfici murali sfarinanti con l'applicazione di una mano di fissativo ad alta penetrazione del tipo SPIVERSIL PRIMER della SPIVER S.r.l.. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it