

Rust Style



1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Pregiata finitura d'alta decorazione di interni e d'esterni ad effetto ossido. Consente di ottenere, con la massima semplicità applicativa, un esclusivo risultato di straordinaria bellezza. RUST STYLE è particolarmente indicato in ambienti d'impostazione prettamente moderna dove è richiesta una raffinata eleganza, siti sia in locali pubblici che civili abitazioni. RUST STYLE trova un originale ed eccelso impiego in facciate esterne, dove è richiesta la particolarità dell'effetto acciaio *Cor-ten*, effetto molto di tendenza e molto apprezzato dalla moderna architettura. RUST STYLE è lavabile dopo circa tre settimane dall'applicazione, ininfiammabile e garantisce una buona permeabilità al vapore acqueo.

2. COMPOSIZIONE

Pigmenti inorganici e organici, copolimeri acrilici in emulsione, speciali additivi atossici. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE USO INTERNO

Preparazione del fondo

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO, ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di PRIMER

S della tinta Z-90, intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

Preparazione della miscela

Additivare 70 ml. di ARTHE CONCENTRATO della tinta scelta, e nel caso della tinta SILVER o GOLD aggiungere 250 ml. di ARTHE PERLA SILVER o ARTHE PERLA K-GOLD, in 2.5 Lt. RUST STYLE, miscelare lentamente e manualmente il tutto e il prodotto sarà pronto da usare (la miscela ha una poot-life di circa 15 giorni)

Applicazione

Applicare RUST STYLE con DECORA' SPALTER, ed eseguire dei movimenti irregolari, tipo pennellate incrociate, attendere circa 20 minuti e iniziare a dare una prima pressione con frattazzo in acciaio inox. Dopo circa 10 minuti completare, sempre con frattazzo in acciaio inox avendo cura di ripetere gli stessi movimenti della fase precedente.

USO ESTERNO

Preparazione del fondo

Sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento, malte bastarde, pitture e rivestimenti minerali o sintetici, perfettamente asciutti e coesivi. Non applicare su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione. Applicare una mano di DERASOL H2O diluita in rapporto 1:1 in acqua; dopo 12 ore applicare applicare due mani di PRIMER S della tinta Z-90 diluita con il 20-30% di acqua.

Applicazione

Applicare RUST STYLE con DECORA' SPALTER, ed eseguire dei movimenti irregolari, tipo pennellate incrociate, attendere circa 20 minuti e iniziare a dare una prima pressione con frattazzo in acciaio inox. Dopo circa 10 minuti completare, sempre con frattazzo in acciaio inox avendo cura di ripetere gli stessi movimenti della fase precedente.

Protezione

Applicare con rullo o spruzzo due strati, intervallati 24 h l'uno dall'altro di RUST STYLE EXTERNAL PROTECTION, protettivo trasparente opaco non ingiallente altamente idrorepellente.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,020 kg/Lt +/-5%

DILUIZIONE: pronto all'uso (non diluire)

APPLICAZIONE: Stesura a pennello, rifinitura con frattazzo inox

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: RUST STYLE Lt.2,5 - ARTHE PERLA ml.250

VISCOSITA': aspetto tixotropico

RESA: 10 m²/Lt. circa

TEMPERATURA DI

APPLICAZIONE: 10 m²/Lt. circa

ASPETTO FILM: OPACO

COLORI: tinte di cartella

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt. 2,5

ESSICCAZIONE: al tatto 4-5h, in profondità 24-48h a 20°C

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: Rust Style SP105. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti



Rust Style



CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

HS-CODE: 32149000

5.VOCE DI CAPITOLATO

USO INTERNO

Decorazione e protezione di superfici murali interne con pittura decorativa ad effetto ossido, del tipo RUST STYLE della Spiver s.r.l. , a base di pigmenti inorganici e organici, copolimeri acrilici in emulsione, speciali additivi atossici, previa idoneo trattamento del supporto con PRIMER S della tinta indicata in cartella. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

USO ESTERNO

Decorazione e protezione di superfici murali esterne con pittura decorativa ad effetto ossido, del tipo RUST STYLE della Spiver s.r.l. , a base di pigmenti inorganici e organici, copolimeri acrilici in emulsione, speciali additivi atossici, previa idonea primerizzazione con fissativo consolidante DERASOL H20, e successivamente trattate con due strati di PRIMER S della tinta indicata, con protezione finale con protettivo acrilico trasparente RUST STYLE EXTERNAL PROTECTION della Spiver s.r.l. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: Rust Style SP105. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti